



2020-01-01 Nr. 01/01-GR.1

Kaunas

UAB „BRIKERS LT“ Gaminų kokybė ir garantinės sąlygos

Informuojame, jog UAB „Brikers LT“ gaminiai atitinka visus reikalaujamus standartus:

- LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 – grindinio trinkelės;
- LST EN 1339:2003, LST EN 1339:2003/AC:2006 – betono plokštės-plytelės;
- LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006 – JB ir GB grupių bortai.

Gaminiams suteikiamos visos šių standartų ribose apibrėžtos taikomos garantijos, taip pat ir civilinio kodekso nustatyta tvarka. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma kliento gaminių įsigijimo data. UAB „Brikers LT“, kaip gamintojas, patvirtina, kad pirkimo dokumentuose nurodyti gaminiai atitinka jų paskirtį, eksploatacines savybes, kurios nurodytos gaminių eksploatacinių savybių deklaracijose.

Pirkėjas turi pareigą patikrinti, kad jo įsigyti gaminiai pakrauti ir pristatyti nepažeisti, pirkėjui pastebėjus, jog pristatymo metu gaminiai apgadinti, jis privalo juos nufotografuoti, užfiksuoti transporto priemone, prekes lydinti krovinio važtaraštį ir pranešti tai pardavėjui. Taip pat šiuo atveju pirkėjas turi nepakuoti, neardyti pristatytų gaminių pakuočių, nesilaikant šių nurodymų, pirkėjas veikia savo rizika.

Atspalvių skirtumas nėra gaminių brokas. Dažniausiai atspalvių skirtumai atsiranda dėl vandens kiekio svyravimo betono mišinio masėje skirtinguose maišymuose, dėl smėlyje esančių priemaišų, dėl gaminių išdėstymo brandinimo kameroje. Visi šie veiksniai daro įtaką gaminių atspalviui, bet jokia būdu nekeičia gaminio kokybės parametru. Gaminių atspalviai suvienodėja įrengus dangą ir ją šluojant pildant trinkelėlių tarpus, taip pat dangą pradėjus eksploatuoti.

Baltos druskų dėmės, atsiradusios ant betono gaminių paviršiaus, nėra produkcijos brokas, tai – cemento kietėjimo požymis.

UAB „Brikers LT“ betono gaminių garantinių sąlygų aprašas:

Garantija netaikoma:

1. Betoninių gaminių, suklotų į dangą, estetiniam vaizdui.
2. Betoniniams gaminiams, suklotiems į dangą, įrengtą be statinio projekto, kai toks projektas pagal teisės aktus buvo reikalingas (dėl dangą faktiškai veikiančių apkrovų nenumatymo, aplinkos veiksnių neįvertinimo).
3. Betoniniams gaminiams, suklotiems į dangą, nesilaikant taikytinuose teisės aktuose (galiojančiuose statybos normose, taisyklėse, techniniuose reglamentuose ir pan.) įtvirtintų reikalavimų (toks reikalavimų nesilaikymas lemia ne tik betoninių gaminių vizualių savybių pablogėjimą, bet ir jų struktūros pažeidimą, t. y. gamintojo deklaruotų produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą).
4. Betoniniams gaminiams, suklotiems į dangą, nesilaikant Minimalių betoninių gaminių įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų, nurodytų interneto svetainėje www.brikers.lt (toks reikalavimų nesilaikymas lemia ne tik betoninių gaminių vizualių savybių pablogėjimą, bet ir jų struktūros pažeidimą, t. y. gamintojo deklaruotų produktų eksploatacinių savybių

suprastėjimą), įskaitant betoniniams gaminiams, suklotiems į dangą, kurios pasluoksniui ir(ar) siūlių užpilui įrengti panaudoti vandeniui nelaidūs surištieji statybinių medžiagų mišiniai (pasluoksnio ir siūlių užpilo skiediniai).

5. Pirkėjui nesilaikant šių garantijos sąlygų ir(ar) gaminių, kaip produkto, eksploatacinių savybių deklaracijos sąlygų.

Gaminių defektais nėra laikoma (įtakos deklaruotoms produkto eksploatacinėms savybėms neturi) Betoninių gaminių vizualios savybės, tame tarpe:

1. Gaminio paviršiaus tekstūros subraižymų buvimas po gaminių pristatymo, kai įbrėžimų gylis yra iki 0.5 mm, kadangi tai yra neišvengiama betoninių gaminių transportavimo pasekmė.
2. Gaminio paviršiaus tekstūros subraižymas, įvykęs gaminių klojimo į dangą ar dangos eksploatacijos metu, kai įbrėžimų gylis yra iki 0.5 mm.
3. Gaminių spalvų skirtumas, kai spalva yra lyginama su internetiniame puslapyje ar informaciniuose leidiniuose pateikta produkto spalva.
4. Gaminių, lyginant juos tarpusavyje, vizualios savybės (spalvos, tekstūros ir išvaizdos skirtumai), kadangi tam įtakos turi ne tik tų gaminių gamyboje naudoti natūralūs gamtiniai užpildai, jų atspalvių nevienodumas, bet ir kietėjimo sąlygos, kitų panaudotų žaliavų savybės.
5. Gaminių, suklotų į dangą, eksploataavimo metu atsiradę tų gaminių vizualių savybių pokyčiai (pavyzdžiui, atsiradęs grindinio paviršiaus dėmėtumas), kadangi tam įtakos turi tiek aplinkos veiksniai, tiek pačios dangos eksploataavimo ypatumai.
6. Baltos spalvos dėmių ant gaminių paviršiaus buvimas gaminių priėmimo-perdavimo pirkėjui momentu arba tokių dėmių atsiradimas gaminių, suklotų į dangą, eksploatacijos metu, kadangi tai yra kalcio karbonato (kalkės) išsiskyrimo pasekmė.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad:

- minėti gaminių vizualių savybių skirtumai / pasikeitimai įtakos deklaruotoms produkto eksploatacinėms savybėms neturi ir pagal taikytinus teisės aktus nėra laikomi reikšmingais;
- mažiausi gaminių spalvos ir tekstūros skirtumai yra tos pačios partijos produkcijoje, todėl rekomenduojame reikalingą gaminių kiekį įsigyti iškart. Homogeniškam dangos spalvos pasiskirstymo užtikrinimui būtina į dangą klojamus gaminius imti iš karto iš kelių paketų vertikaliomis eilėmis, o ne horizontaliais sluoksniais;
- betoniniai gaminiai yra įgeriantys, todėl ant dangos, įrengtos panaudojant tuos gaminius, paviršiaus patekę nešvarumai gali mechaniškai prisitvirtinti arba įsigerti į produktą ir palikti jame matomas dėmes. Dėl šios priežasties, ypač ilgesnį laiką nuo dangos nešalinant nešvarumų, gaminiai gali likti dėmėti;
- dangą eksploatuojant gaminių paviršiuje esančios / eksploataavimo eigoje atsiradusios baltos kalcio karbonato (kalkės) dėmės palaipsniui nusitrina. Vis dėlto, priklausomai nuo dangos zonų eksploataavimo intensyvumo, minėtas baltų dėmių nusitrynimas gali užtrukti metus ir ilgiau. Gaminio paviršiaus tekstūros subraižymų buvimas po gaminių pristatymo, kai įbrėžimų gylis yra iki 0.5 mm, kadangi tai neišvengiama betoninių gaminių transportavimo pasekmė.